

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ***Backlit Ikonos***

**Symbol: BAM 130 SM**

#### **Allgemeine Eigenschaften**

Backlit Ikonos ist eine mit Polyester (PET) beschichtete Folie mit einer Dicke von 175 mic. Geeignet für Leuchtreklamen und Plakate. Die Außenseite ist mit einer speziellen Schicht überzogen, um den Druck auf allen Plotter mit Solvent-Tinten, Mild-Solvent-oder Eco-Solvent zu ermöglichen.

#### **Verwendung**

Geeignet für jede Art von Beleuchtung (einschließlich Citylight, Leuchtkästen) und alle Ausstellungs-Systeme, wo die Druck—Rückseite-- beleuchtet wird.

#### **Technische Daten**

Grundwerkstoff	Polyester
Dicke (mic)	175

Beschichtung	
Primer-Schicht (g/m <sup>2</sup> )	22
Letzte Schicht (g/m <sup>2</sup> )	100
Dicke des fertigen Produkts (mic)	210
Toleranz (mic)	+/- 3
Art der Oberfläche	halb matt
Druckseite	aussen
Geeignete Tusche	Solvent/ Mild-Solvent/ Eko-Solvent
Geeignete Druckköpfe	Spectra, Epson, Xaar
Wasserbeständigkeit	ja

Hülsen-durch-messer	Hülsen-dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)
3"	4	914	50
3"	4	1100	50
3"	4	1270	50
3"	4	1520	50