

Solvent Frontlit Banner 510FR - 510g/m²

Artikel: FW-510FR

Produktbeschreibung

LOCK-in Frontlit Banner 510 FR ist ein einseitig bedruckbares PVC Banner für die Innen- und Außenanwendung. Das Banner ist **B1-zertifiziert**.

Merkmale

- 510 g/m² Frontlit Banner
- einseitig bedruckbar

Anwendungsgebiete

Tintenstrahl Druck mit auf Lösungsmitteln basierenden Farben: Vutek, Arizona, Mimaki, Mutoh, Roland, DGI etc.

Besonderheiten/Hinweise

Trocknungszeit vor dem Laminieren mindestens 48 Stunden

Eigenschaft	Metrische Einheiten	Testverfahren
Dicke	510 g/m ²	Mikrometer
Flammhemmend	Ja	B1

Rollenformate

1370 mm; 1620 mm; 2500 mm; 3200 mm x 50 lfdm.

Lagerfähigkeit

Die Lagerfähigkeit beträgt 2 Jahre ab der Lieferung ab Werk.

Lagerbedingungen

Vor übermäßiger Feuchtigkeit, übermäßigen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
(20° C x 50% relative Luftfeuchtigkeit)

Haltbarkeit

Grundlage für die Anwendung sind unsere Erkenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.